

Bobcat AGRI TL38-70HF 135 V R-Series.

Turboladdad motor - Bobcat D34 Steg V - 135 hk / 500 Nm

Chassi och teleskopbom:

Bomhuvud med Snabbfäste med manUEllt redskapslås

Extrahydraulledning med extra dräneringsledning på bomhuvudet med Fast Connect System (FCS)

Extra kraftiga axlar med differentialbroms på framaxeln (45 %)

Vattenpass i hytten

Lådsvetsad ram med skärmad bottenplatta för att skydda viktiga delar

Bomdyna infälld och höjbar

Främre dragkrok

Bomstopp

Halogenvägsbelysning (fram och bak)

Höger och vänster sidospeglar

Hytt och huvudfunktioner:

Stolpfri panoramautsikt bakåt (patenterad hyttedesign)

Hytt med helglasdörr

Helt tonat glas

ROPS/FOPS (nivå II) förarhytt

Automatisk parkeringsbroms

Halogenarbetsljus ovanpå hytten (2 fram + 1 bak) och högra bakre hörnet av maskinen (x1)

Halogen roterande varningsljus

Bakrutetorkare med spolare

Framrutetorkare med spolare (hög, låg och intermittent hastighet)

Takroktorkare med spolare

Lutbar rattstång

Mekaniskt fjädrande säte

Värme, avimning och ventilation

Backlarm

Rörelsespärr (AMA) enligt EN15000

Standard 5-tums skärm med navigationsväxel (stöldskydd, inställningar i realtid, förberedd för backkamera och diagnostiksida)

USB-kontakt (mobilladdning)

Standard proportionell joystick (framåt/bakåtkörning och sköldpadda/kaninhastighet)

Smart Handling System (SHS) för att justera bommens rörelsehastigheter (lyft, teleskopisk, lutning)

Hastighetshantering (kryp) för att justera max körhastighet oavsett motorvarvtal

ECO-läge för lägre bränsleförbrukning

Hjälplödeshantering (AFM) för att justera och aktivera ett permanent hydraulflöde

3 styrlägen (2WS /4WS/CRAB) med halvautomatisk hjuljustering (manuellt läge fortfarande tillgängligt)

Drivning/Motor/Hydraulisk

Hydrostatisk transmission med elektronisk reglering och dynamiskt körläge

2 hydrostatiska hastigheter (sköldpadda/kanin) med autoväxling + 2-växlad växellåda

30 km/h max körhastighet med 24" däck (kan variera beroende på gällande föreskrifter)

Krypningsfunktion kombinerad med bromspedal (för enkel låghastighetsinfart utan att ändra motorvarvtalet)

Standarddäck - set med 4 x 405/70-20"

Elektronisk bränsleinsprutning med högtrycks-common rail - Efterbehandlingssystem med dieselpartikelfilter (DPF),

Dieseloxiderationskatalysator (DOC) och selektiv katalytisk reduktion (SCR)

Inbyggt luftcykloniskt förfilter med automatisk dammsugning

Elektronisk batterifrånkoppling (EBD)

Höglapacitetsbatteri 110 Ah/900 CCA som kan starta vid -16 °C

Load Sensing-pump 190 l/min med flödesfördelare